

Двухкомпонентный полиуретановый грунт-изолятор с высоким сухим остатком. Применяется для изоляции МДФ и экзотических пород дерева.

Технические показатели

Цвет:	-----	полупрозрачный
Сухой остаток:	-----	59±2%
Плотность:(DIN 51 757)	-----	1,18±0,02
Вязкость основы:(DIN 4)	-----	60-90 сек.

Свойства покрытия

- быстрое время сушки;
- высокие изолирующие свойства.

Подложки

МДФ и экзотические породы дерева.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:	По объему:
PU-0.107	100	100
Отвердитель №024	30	35
Разбавитель	"Разбавитель для ПУ ЛКМ"	
Жизнеспособность композиции при 20°C	-----	
Теоретический расход	-----	
		3 часа
		50-100 г/м ²

Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	1-2	30-50%

Сушка

	от пыли	на отлип	до ручного шлифования	до механического шлифования	до перекрытия ПУ материалами
При 20° С	5 минут	10 минут	15-30 минут	1 час	30 минут

Упаковка

Грунт PU-0.107 - 28 кг в евроведре
Отвердитель №024 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.107 - 12 месяцев
Отвердитель №024 - 6 месяцев