WOOD LINE
материалы для производства мебели

Gökay®

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ, (G.PD.0306)

ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентный, прозрачный , быстросохнущий грунт, с высокой прозрачностью и тиксотропностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Грунтовочное покрытие, прозрачное. Окрашивание мебельных и дверных изделий из МДФ, массива, шпона. Рекомендовано использовать грунтовку в два слоя для закрытых пор, и в один слой для открытой поры в отделке.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид	**Прозрачный, желтоватый.**
Плотность (г/см3 20 ºC) :	**1.01 – 1.03**
Вязкость (Kreps Unit 25 º C) :	**100 – 105 КУ**
Сухой остаток (%) :	**52 – 54%**
Отвердитель:	**G.PH.0336**
Коэффициент отвердителя в смеси :	**50% (или 2к1)**
Количество разбавителя :	**% 15-30**
Жизнеспособность смеси 25 º C	**3 – 5 часов**
Сушка на отлип (20 º C dk) :	**15 – 20 минут**
Сушка до шлифовки (20 º C часов) :	**3 - 4 часа**

Способ нанесения:

Наносится непосредственно распылением. Перед нанесением, поверхности должны быть тщательно отшлифованы и очищены от пыли. Полиуретановый грунт готовится в соответствии с приведенными выше пропорциями смешивания и разбавления, и распыляется в два или три поперечных слоя с интервалом в 20-30 минут. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим персоналом.

- **Вязкость применения рабочей смеси : 13 – 15 сек. / 25 º C (DIN CUP 4)**

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Его следует хранить в закрытой упаковке, в сухих, чистых, прохладных помещениях, которые не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна располагаться более чем в 3 слоя друг на друга. Срок хранения в заводской упаковке – 1 год.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При попадании материала на кожу немедленно промойте водой с мылом. Материал следует хранить вдали от огня и не курить во время применения.

Хранить в недоступном для детей месте.