

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР (G.PD.0406)

ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентный, прозрачный грунт-изолятор, с хорошей проникающей способностью и тиксотропностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окрашивание мебельных и дверных изделий из МДФ, для укрепления верхних слоев плитных материалов. Хорошо проникает в волокна, а так же создает на поверхности плотную пленку. Легко обрабатывается.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид / Блеск	молочно-жёлтый
Плотность (г/см³ 20 °С) :	1.12 – 1.14
Вязкость (Krepс Unit 25 °С) :	95 – 100 КУ
Сухой остаток (%) :	57 – 59%
Отвердитель:	G.PH.0336
Коэффициент отвердителя в смеси :	30% (или 3к1)
Количество разбавителя :	% 15-30
Жизнеспособность смеси 25 °С	4 – 6 часов
Сушка на отлип (20 °С dk) :	10 – 15 минут
Сушка до шлифовки (20 °С часов) :	2 часа

Способ нанесения:

Наносится непосредственно распылением. Перед нанесением, поверхности должны быть тщательно отшлифованы и очищены от пыли. Полиуретановый грунт готовится в соответствии с приведенными выше пропорциями смешивания и разбавления, и распыляется в два или три поперечных слоя с интервалом в 1-2 минуты. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим персоналом.

- **Вязкость применения рабочей смеси : 13 – 15 сек. / 25 °С (DIN CUP 4)**

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Его следует хранить в закрытой упаковке, в сухих, чистых, прохладных помещениях, которые не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна располагаться более чем в 3 слоя друг на друга. Срок хранения в заводской упаковке – 1 год.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При попадании материала на кожу немедленно промойте водой с мылом. Материал следует хранить вдали от огня и не курить во время применения.

Хранить в недоступном для детей месте.