

КОД ПРОДУКТА

Макрофикс ХМ-420

1) ОПИСАНИЕ

Тип клея

Клей-расплав на основе ЭВА.

Область применения

Клей для кромки можно использовать для ручной или изогнутой кромки.

Приложения

Технические характеристики

- 1.) Клей для кромки подходит для ПВХ, АБС, рулонов массивной древесины, шпона.
- и для ДСП, фанеры, столярного картона, МДФ, огнеупорной плиты и более.
- 2.) Подходит для изогнутых краев.
- 3.) Подходит для различных переплетных машин.

2) ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Форма

Гранулы

Цвет

Бежевый

Температура применения

130-150 °C

Вязкость

45 000 ± 5 000 имп при 160 °C

Точка размягчения

85 ± 5 °C

Время открытия

Середина

Удельный вес

1,25 ± 0,05 г/см³

Срок годности

Примерно 2 года

3) РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ®

Если не указано иное, все товарные знаки в этом документе являются товарными знаками MAVERA KİMYA в ТУРЦИИ и других странах.

® обозначает товарный знак, зарегистрированный в ПАТЕНТНОМ БЮРО ТУРЦИИ.

Данные, содержащиеся в настоящем документе, представлены только для информации и считаются надежными. Мы не можем брать на себя ответственность за результаты, полученные другими лицами, методы которых мы не контролируем. Пользователь несет ответственность за определение пригодности для целей пользователя любых методов производства, упомянутых здесь, и принятие таких мер предосторожности, которые могут быть целесообразными для защиты имущества и людей от любых опасностей, которые могут возникнуть при обращении с ними и их использовании. Мы особенно рекомендуем каждому потенциальному пользователю протестировать предлагаемое им приложение перед повторным использованием, используя эти данные в качестве руководства.